

## Technische Daten Mad Max Evo 4

	<b>Mad Max 20/20</b>	<b>Mad Max 20/26</b>
<b>Rahmen:</b>	ST 52, Tretlagermast und Lenker aus Alu	ST 52, Tretlagermast und Lenker aus Alu
<b>Teilbarkeit:</b>	Tretlagermast klappbar	Tretlagermast klappbar
<b>Laufräder:</b>	v=20 Zoll, h=20 Zoll	v=20 Zoll, h=26 Zoll
<b>Lehnenneigung:</b>	26 ° - 45 °	26 ° - 45 °
<b>Spurweite:</b>	79 cm	80,5 cm
<b>Gesamtbreite:</b>	83 cm	84,5 cm
<b>Gesamtlänge:</b>	1,83 m - 2,09 m	1,83 m - 2,13 m
<b>Sitzhöhe:</b>	24,5 cm	24,5 cm
<b>mittlere Tretlagerhöhe:</b>	45 cm	45 cm
<b>Federweg:</b>	90 mm	90 mm
<b>Radstand:</b>	1,06 m-1,11 m	1,06 m-1,11 m
<b>Wendekreis:</b>	4,40 m (außen-außen)	4,40 m (außen-außen)
<b>Bremsanlage:</b>	mechanische Scheibenbremse AVID BB7	mechanische Scheibenbremse AVID BB7
<b>Schaltung:</b>	Shimano Deore 24 Gg. mit Shimano Drehgriffen, optional 27-81 Gg.mit Dura Ace Lenkerendschalthebel	Shimano Deore 24 Gg. mit Shimano Drehgriffen, optional 27-81 Gg.mit Dura Ace Lenkerendschalthebel
<b>Gesamtzuladung:</b>	160 kg	160 kg
<b>Zuladung beim Spezialgepäckträger:</b>	40 kg	40 kg
<b>Gewicht:</b>	ab 18,9 kg	ab 19,2 kg