

Technische Daten: Wild One Modelle

| | Wild One 20/20 | Wild One 20/26 | Wild One 20/28 oder 20/29 | Wild Crusier 20/28 oder 20/29 |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Rahmen: | ST 52, Tretlagermast Lenker aus Alu | ST 52, Tretlagermast Lenker aus Alu | ST 52, Tretlagermast, Lenker aus Alu | ST 52, Tretlagermast, Lenker aus Alu |
| Laufräder: | v=20 Zoll, h=20 Zoll | v=20 Zoll, h=26 Zoll | v=20 Zoll, 18 Zoll h=26 Zoll | v=20 Zoll, 18 Zoll h=26 Zoll |
| Lehnenneigung: | 35 ° - 45 ° | 35 ° - 45 ° | 35 ° - 45 ° | 35 ° - 45 ° |
| Spurweite: | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Gesamtbreite: | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| Gesamtlänge: | 1,80 m - 2,05 m | 1,95 m - 2,20 m | 1,95 m - 2,22 m | 1,95 m - 2,22 m |
| Sitzhöhe: | 25 cm | 25 cm | 22 cm oder 25 cm | 40 cm mit Spannsitz |
| Tretlagerüberhöhung: | 22 cm - 28 cm | 22 cm - 28 cm | 22 cm – 28 cm | - 28 cm |
| Öl-Dämpfer: | DNM DV 22 | DNM DV 22 | DNM DV 22 | DNM DV 22 |
| Federweg: | V: 100 mm, H: 80 mm | V: 100 mm H: 80 mm | V: 100 mm H: 110 mm | V: 100 mm H: 110 mm |
| Radstand: | 105 cm-108 cm | 114 cm – 118 cm | 118 cm – 122 cm | 118 cm – 122 cm |
| Wendekreis: | 4,60 m (außen-außen) | 4,90 m (außen-außen) | 4,90 m (außen-außen) | 4,90 m (außen-außen) |
| Bremsanlage: | Scheibenbremse AVID BB7 | Scheibenbremse AVID BB7 | Scheibenbremse AVID BB7 | Scheibenbremse AVID BB7 |
| Schaltung: | Shim. Deore 24 Gg, 27-81 Gg. Microshift Lenkerendschalthebel | Shim. Deore 24 Gg, 27-81 Gg. Microshift Lenkerendschalthebel | Shim. Deore 24 Gg, 27-81 Gg. Microshift Lenkerendschalthebel | Shim. Deore 24 Gg, 27-81 Gg. Microshift Lenkerendschalthebel |
| Gesamtzuladung | 120 kg Fahrer 40 kg Gepäck | 120kg Fahrer 20kg Gepäck | 120kg Fahrer 20kg Gepäck | 120kg Fahrer 20kg Gepäck |
| Gewicht: | Basis: 17,9kg mit DTSwiss Öl/Luftdämpfer und Carbon- | Basis: 17,9kg mit DTSwiss Öl/Luftdämpfer und Carbon- | Basis: 17,9kg mit DTSwiss Öl/Luftdämpfer und Carbon - | Basis: 18,5 kg mit DTSwiss Öl/Luftdämpfer und Carbon - |