

## Technische Daten Speedster und Speedster fs

	<b>Speedster</b>	<b>Speedster fs 20</b>	<b>Speedster fs 26</b>
<b>Rahmen:</b>	ST 52, Ausleger Alu	ST 52, Ausleger Alu	ST 52, Ausleger Alu
<b>Lafräder:</b>	vorne 16 Zoll und hinten 20 Zoll	vorne 16 Zoll und hinten 20 Zoll	vorne 16 Zoll und hinten 26 Zoll
<b>Lehnenneigung:</b>	26°-36°	26°-36°	26°-36°
<b>Gesamtlänge:</b>	1,80 m - 2,05 m		1,80 m - 2,05 m
<b>Sitzhöhe:</b>	26 cm -27,5 cm	32 cm -33,5 cm	32 cm -33,5 cm
<b>mittlere Tretlagerhöhe:</b>	58 cm - 62 cm	58 cm - 62 cm	58 cm - 62 cm
<b>Radstand:</b>	1,08 m		1,18 m
<b>Federweg:</b>	ungefedert	vorne 60 mm, hinten 75 mm	80 mm hinten, vorne 60 mm
<b>Bremsanlage:</b>	Scheibenbremse AVID BB7	Scheibenbremse AVID BB7	Scheibenbremse AVID BB7
<b>Schaltung:</b>	Shi 105 triple, 18 Gg mit Sram Drehgriffen	Shimano Deore 24 Gg. mit Shimano Drehgriffen, optional 27-81 Gg.mit Dura Ace Lenkerendschalthebel	Shimano Deore 24 Gg. mit Shimano Drehgriffen, optional 27-81 Gg.mit Dura Ace Lenkerendschalthebel
<b>Gewicht:</b>	ab 12,8 kg	ab 17,9 kg	ab 17,9 kg