

## Technische Daten Speedmaschine; Scorpion, Scorpion fs und Scorpion fx

	<b>Speedmaschine</b>	<b>Scorpion</b>	<b>Scorpion fs</b>
<b>Rahmen:</b>	Aluminium 7005 T6, wärmebehandelt	Aluminium 7005 T6, wärmebehandelt	Aluminium 7005 T6, wärmebehandelt
<b>Lafräder:</b>	vorne: 20 Zoll, hinten: 26 Zoll	vorne: 20 Zoll, hinten: 26 Zoll	vorne: 20 Zoll, hinten: 20 Zoll
<b>Sitzwinkel:</b>	37°-45°	41°-49°	41°-49°
<b>Gesamtlänge:</b>	1,80 m - 2,10 m	1,94 m - 2,27 m	1,80 m - 2,10 m
<b>Gesamtbreite:</b>		83 cm	83 cm
<b>Sitzhöhe:</b>	48 cm BodyLink, 51 cm ErgoMesh	BodyLink, ErgoMesh	29 cm BodyLink, 32 cm ErgoMesh
<b>Tretlagerüberhöhung:</b>	69 cm bis 72 cm	40 cm - 45 cm	40 cm - 45 cm
<b>Federweg:</b>	vorne 5 cm , 8 cm hinten	8 cm	vorne 6 cm , 8 cm hinten
<b>Dämpfer:</b>	DNM	DNM	DNM
<b>Radstand:</b>	1,17 m	1,28 m	1,11 m
<b>Spurweite:</b>		78 cm	78 cm
<b>Höhe:</b>	92 cm		
<b>Lenkerbreite / Breite:</b>	60 cm	83 cm	83 cm
<b>Wendekreis:</b>		5,40 m außen/außen	4,76m außen außen
<b>Schaltung:</b>	Basis Shimano: 24 Gg Dual Drive	Basis Shimano: 24 Gg Dual Drive	Basis Shimano: 24 Gg Dual Drive
<b>Gesamtzuladung:</b>	max 130 kg	max 150 kg	max 130 kg
<b>Gewicht:</b>	Basis: 13,5 kg	Basis: 16,9 kg	Basis: 17,5 kg
<b>Faltmaß:</b>			90x74x46
<b>Rahmengarantie:</b>	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

<b>Scorpion fx</b>
Aluminium 7005 T6, wärmebehandelt
vorne: 20 Zoll, hinten: 20 Zoll
46°-54°
1,65 m - 2,01 m
35 cm BodyLink, 38 cm ErgoMesh
38 cm - 46 cm
8,5 cm
DNM
1,07 m
78 cm
83 cm
4,50 m außen außen
Basis Shimano: 24 Gg Dual Drive
max 140 kg
Basis: 16,5 kg
104x83x60
10 Jahre